
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 440 94040

**PRODUCTREFERENTIE** 30817 9430 INOX

BESCHIKBAAR IN
**INOX** 30817 9430 INOX




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - BOX |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 140 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK09 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.3 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING INBEGREPEN** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SMDC** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1949lm // 14,4W // 131lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1301lm // 16,6W // 79lm/W |

**Benodigdheden**

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30817_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 440 94040

30817 9430 INOX

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Grond montage dozen





**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150**

### Waterdichte doorverbindingen




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: