



COMPO S HP TW 94041

9 15722 9030 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15722 9030 B

CHROM 9 15722 9030 C

DUNKLES CHROM 9 15722 9030 DC

WEISS 9 15722 9030 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 120
EINBAUTIEFE (MM)	114
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.18
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 7W / CRI>90 / 1800K-4000K / 605lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	605lm // 7W // 89lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	408lm // 8,5W // 48lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 200 mA - DC	

Zubehör	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15722 XXX0 HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMRequired
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESSRequired
	Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMRequired
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESSRequired
	Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMRequired
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESSRequired

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA

1

Notes: