

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

ODNIESIENIE

100013 9310 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100013 9310 B-B

CZARNY-BIAŁY 100013 9310 B-W

BIAŁY-CZARNY 100013 9310 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100013 9310 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-6° EXCL. LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
BEAM ANGLE	6°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	400lm // 4,3W // 93lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Wymagania

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5











2->13

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45











MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-B

	300 48 700 MDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniający			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 B-B

	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 48			
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-B



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw do betonu




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Wymiar wycięcia (mm): 160 x 160

Zestaw montażowy



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT



Wymiar wycięcia (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE




Wymiar wycięcia (mm): 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-B

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: