



M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 PB

DISPONIBLE EN

NOIR 23424 9025 B

ALU BROSSÉ 23424 9025 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23424 9025 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23424 9025 BRCU

OR BROSSÉ 23424 9025 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23424 9025 BROB


FLEMISH BRONZE 23424 9025 FBR

FLEMISH GOLD 23424 9025 FG

COULEUR OR 23424 9025 GC

NOIR PIANO 23424 9025 PB

BLANC 23424 9025 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC



DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 PB

	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	☐ ☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 PB

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 PB



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: