DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 930 DIM5

REFERENCIA 31635 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31635 9305 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5950lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4368lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5950lm // 38,8W // 153lm/W UP: 4368lm // 30,2W // 145lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: