



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

DISPONIBLE EN

NOIR 32112 9200 B

ALU BROSSÉ 32112 9200 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 32112 9200 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 32112 9200 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 32112 9200 BRCU

OR BROSSÉ 32112 9200 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 32112 9200 BROB

CRÈME 32112 9200 CR

NOIR PIANO 32112 9200 PB

BLANC 32112 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
VALEURS TM-30	13° (central part only): rf: 91 / Rg: 99 24° central part: rf: 91 / Rg: 99 24° ring part: rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM2 SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32112_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC Required

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75


kit de montage



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: