




DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32112 9200 B
ALU GEBÜRSTET 32112 9200 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32112 9200 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32112 9200 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 32112 9200 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 32112 9200 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32112 9200 BROB
CREME 32112 9200 CR
KLAVIER SCHWARZ 32112 9200 PB
WEISS 32112 9200 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
TM-30	13° (central part only): rf: 91 / Rg: 99 24° central part: rf: 91 / Rg: 99 24° ring part: rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM2 SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32112_XXX0_HAND.pdf](#)


DECKENKOMPATIBILITÄT


Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	3 ☐
 32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	3 ☐

Mounting Kit	
 15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Ausschnittmaß (mm): 105	☐

Mounting Kit Spanndecken	
 15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	☐
 15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	☐

Notes: