
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

REFERENCIA 32112 9200 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 32112 9200 B
ALU CEPILLADO 32112 9200 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 32112 9200 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32112 9200 BRBB
COBRE CEPILLADO 32112 9200 BRCU
ORO CEPILLADO 32112 9200 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 32112 9200 BROB
CREMA 32112 9200 CR
NEGRO PIANO 32112 9200 PB
BLANCO 32112 9200 W



Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **32112_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927


32112 9200 W



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75


Mounting Kit



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 105

Mounting Kit techo tensado



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: