



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

DISPONIBLE EN

NEGRO 32112 9200 B

ALU CEPILLADO 32112 9200 BRA

ANTRACITA CEPILLADO 32112 9200 BRAT

BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32112 9200 BRBB

COBRE CEPILLADO 32112 9200 BRCU

ORO CEPILLADO 32112 9200 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 32112 9200 BROB

CREMA 32112 9200 CR

NEGRO PIANO 32112 9200 PB

BLANCO 32112 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
TM-30-15 VALUES	13° (central part only): rf: 91 / Rg: 99 24° central part: rf: 91 / Rg: 99 24° ring part: rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM2 SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 W

Requisitos

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32112_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

DELTALIGHT


DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927


32112 9200 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
	Corriente mín. Corriente máx.

	32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5	3
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 75	
	32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5	3
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 75	

Mounting Kit	
	15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Dimensión de corte (mm): 105

Mounting Kit techo tensado	
	15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC
	15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: