


LED POWER SUPPLY 200mA-DC  
2CH TW DIM5

21012 0605



 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product

|                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                                                                                                                                           |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 45                                                                                                                                                                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                                                                                                                                                                 |
| ВЕС (КГ)                              | 0.1                                                                                                                                                                                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | DALI DT8<br>OUTPUT: <BR>200mA / 10,8W / 9-54V-DC<br>LED hot plug protection<br>$\lambda > 0,9$<br>Inrush current : 0,65A - 50 $\mu$ s @ 230V-AC<br>Max. 223 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                                                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | II                                                                                                                                                                                                   |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                      |

Применяется для

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 12300123EP00-90TIM4 | SPY II 39 DEEP DOME TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS          |
| 12300123EP00-90TIS7 | SPY II 39 DEEP DOME TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS          |
| 12300123EP00-90TIV1 | SPY II 39 DEEP DOME TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS          |
| 12300123EP00-90TIW1 | SPY II 39 DEEP DOME TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS          |
| 12300523EP00-90TIM4 | SPY II 39 DEEP DOME TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS |
| 12300523EP00-90TIS7 | SPY II 39 DEEP DOME TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS |
| 12300523EP00-90TIV1 | SPY II 39 DEEP DOME TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS |
| 12300523EP00-90TIW1 | SPY II 39 DEEP DOME TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS |
| 12301723EP00-90TIM4 | SPY II 39 CLIP TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS               |
| 12301723EP00-90TIS7 | SPY II 39 CLIP TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS               |
| 12301723EP00-90TIV1 | SPY II 39 CLIP TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS               |
| 12301723EP00-90TIW1 | SPY II 39 CLIP TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS               |
| 12302123EP00-90TIM4 | SPY II 39 CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS      |
| 12302123EP00-90TIS7 | SPY II 39 CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS      |
| 12302123EP00-90TIV1 | SPY II 39 CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS      |
| 12302123EP00-90TIW1 | SPY II 39 CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS      |
| 12302523EP00-90TIM4 | SPY II 39 DOME CLIP TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS          |
| 12302523EP00-90TIS7 | SPY II 39 DOME CLIP TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS          |
| 12302523EP00-90TIV1 | SPY II 39 DOME CLIP TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS          |
| 12302523EP00-90TIW1 | SPY II 39 DOME CLIP TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS          |
| 12302923EP00-90TIM4 | SPY II 39 DOME CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 26° EX PS |
| 12302923EP00-90TIS7 | SPY II 39 DOME CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 19° EX PS |
| 12302923EP00-90TIV1 | SPY II 39 DOME CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 55° EX PS |
| 12302923EP00-90TIW1 | SPY II 39 DOME CLIP TRIMLESS TW CRI90 1800-4000K 35° EX PS |
| 12306723EP00-90TIM4 | SPY II 39 TRIMLESS TW CRI90 1800K-4000K 26° EX PS          |
| 12306723EP00-90TIS7 | SPY II 39 TRIMLESS TW CRI90 1800K-4000K 19° EX PS          |
| 12306723EP00-90TIV1 | SPY II 39 TRIMLESS TW CRI90 1800K-4000K 55° EX PS          |

# DELTALIGHT

## LED POWER SUPPLY 200mA-DC 2CH TW DIM5

21012 0605

**12306723EP00-90TIW1** SPY II 39 TRIMLESS TW CRI90 1800K-4000K 35° EX PS

Notes: