



LOGIC LINEAR 440 92725 DIM5

30817 9225 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30817 9225 INOX



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK09
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	8 x LENS FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1163lm // 16,6W // 70lm/W
Références obligatoires	
LOGIC LINEAR BOX	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30817_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 480 x 150

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: