



OML50 - PRISMATIC LENS D HO  
656mm 930 DIM5

RÉFÉRENCE 31611 9305 B

DISPONIBLE EN  
NOIR 31611 9305 B

 [Voir sur le site Web](#)



|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales            |                                                                          |
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                     |
| POIDS (KG)                        | 0.5                                                                      |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques          |                                                                          |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                     |
| CLASSE                            | I                                                                        |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                      |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                     |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                        |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                 |
| Info Source lumineuse             |                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                      |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 15,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2380lm                     |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                         |
| SDCM                              | SDCM3                                                                    |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                      |
| LM80                              | L80 > 60000                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2380lm // 15,5W // 153lm/W                                               |
| Références optionnelles           |                                                                          |
| WIRELESS CONTROL DIM5             |                                                                          |

Notes: