



## LOGIC LINEAR 440 92725 DIM5

30817 9225 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30817 9225 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - BOX
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	140
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP67
<b>IK</b>	IK09
<b>GEWICHT (KG)</b>	2.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	8 x LENS FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SMD</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	25°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1644lm // 14,4W // 111lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1163lm // 16,6W // 70lm/W

### Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30817\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## LOGIC LINEAR 440 92725 DIM5

30817 9225 INOX

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen

---




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX



Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

#### Waterdichte doorverbindingen

---



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P



Notes: