
DELTALIGHT




SUPERLOOP VR 70 SBL 930

PRODUCTREFERENTIE 321 407 93 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART 321 407 93 B
FLEMISH BRONZE 321 407 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 407 93 FG
WIT 321 407 93 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **321_407_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 70 SBL 930

321 407 93 FG


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

Notes: