



SUPERLOOP VR 70 SBL 930

321 407 93 FG



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 407 93 B

FLEMISH BRONZE 321 407 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 407 93 FG

WIT 321 407 93 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron




LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_407_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	1	
 300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	1	
 300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	1	

Notes: