



M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 W

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23424 9025 B

ALU GEBORSTELD 23424 9025 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23424 9025 BRCU

GEBORSTELD KOPER 23424 9025 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23424 9025 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 23424 9025 BROB



FLEMISH BRONZE 23424 9025 FBR

FLEMISH GOLD 23424 9025 FG

GOUD KLEUR 23424 9025 GC

PIANO ZWART 23424 9025 PB

WIT 23424 9025 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC



DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 W

	<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL		Beschikbare kleuren
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
SHIFTLINE M26H profile		Beschikbare kleuren

	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	☐ ☐
---	---	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 W

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 W



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: