





ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28219 9300 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	7.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Opmerkingen

[Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications](#)

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT



ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28219_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT


ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B

Notes: