



LOGIC LINEAR 440 92740 DIM5

30817 9235 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30817 9235 INOX



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	2.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	8 x LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1097lm // 16,6W // 66lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30817_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: