
DELTALIGHT




# DOT.COM M4 ST OK 92714

**REFERENZEN** 424 222 04 921 B-B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ-SCHWARZ** 424 222 04 921 B-B
**SCHWARZ-CHROM** 424 222 04 921 B-C
**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 B-FG
**WEISS-SCHWARZ** 424 222 04 921 W-B
**WEISS-CHROM** 424 222 04 921 W-C
**WEISS-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 W-FG




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rechteck - 136 x 40 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 58 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 30° schwenkbar |
| **INFORMATION** | 4 x REFLECTOR SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 631lm // 5,7W // 111lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 461lm // 6,6W // 70lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **424_222_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714

424 222 04 921 B-B

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 45**

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 B-B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 B-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

Notes: