



BOXY L 93033 DIM8

10726 9328 W-W

DISPONIBLE EN



ALU GRIS-ALU GRIS 10726 9328 A-A

NEGRO-NEGRO 10726 9328 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10726 9328 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10726 9328 B-FG

BLANCO-BLANCO 10726 9328 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCLDIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	628lm // 6,7W // 94lm/W


Accesorios

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL




Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10726_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos

	300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 40	☐
--	---	--------------------------

Dispositivos de modificación de Luz

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

Notes: