
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

REFERENZEN 30132 9305 W

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30132 9305 A
SCHWARZ 30132 9305 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30132 9305 FBRX
ANTHRAZIT 30132 9305 N
WEISS 30132 9305 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.8 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1920lm // 16W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1372lm // 18W // 75lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30132_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30132 9305 W

Notes: