



M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 29012 9220 B

FLEMISH BRONZE 29012 9220 FBR

FLEMISH GOLD 29012 9220 FG

COULEUR OR 29012 9220 GC

BLANC 29012 9220 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	276lm // 6,7W // 41lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29012_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

28

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

28

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

28

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



15

Type de gradation: non dimmable





DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 FBR

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	36	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles	
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE		
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m		
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m		
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m		

SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	

DELTALIGHT





M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 FBR

	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: