
DELTALIGHT




M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 473 252 811 932 MDL BBR

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 473 252 811 932 MDL BBR
ORO COLORATO 473 252 811 932 MDL GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	547lm // 9,9W // 55lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL

473 252 811 932 MDL BBR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **473_252_811_XXX_MDL_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75


M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL

473 252 811 932 MDL BBR




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B — 8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W — 8




23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL

473 252 811 932 MDL BBR




23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Finisci il tuo prodotto



473 01 00 B VIZIR TUBE B


473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile




23359 0000 SLM26H - PROFILE


Colori disponibili

M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL


473 252 811 932 MDL BBR



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL

473 252 811 932 MDL BBR



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: