





## KIX II PIN 24V 93030

13531 9320 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 13531 9320 A  
**ANTHRACITE** 13531 9320 N  
**VERT SAPIN** 13531 9320 PGR



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                      |
| INSTALLATION                         | Sol Applique                                                                                                                                   |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                                                                                                           |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                                                                                                           |
| POIDS (KG)                           | 1.2                                                                                                                                            |
| ORIENTATION                          | 180° inclinable, 360° rotatif                                                                                                                  |
| INFORMATIONS                         | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |

| Informations électriques |              |
|--------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE               | 24V-DC       |
| CLASSE                   | III          |
| TYPE DIM                 | non dimmable |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D            |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC     |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                              | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                         | 30°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 644lm // 6,7W // 96lm/W                          |







| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 24V-DC |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| CBOX                    |  |
| IP68 CONNECTION KIT     |  |
| IP68 CONNECTOR 3P       |  |

| Accessoires   |  |
|---------------|--|
| KAP KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13531\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION



| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 24 150</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div>                                                                                                                                                                                                                 | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 75 | 21 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0160</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</div></div>                                                                                                                                                                                                                   | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 55 | 3 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0171</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                              | Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 61     | 8 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                              | Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 70     | 12 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 70     | 17 <input type="checkbox"/> |
| Equipements de contrôle divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |
| <div><div></div><div><b>21032 0320</b> AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)</div></div>                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT



## KIX II PIN 24V 93030

13531 9320 N

### les connexions étanches

|                                                                                   |                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>216 12 00</b> CBOX                | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 142 x 142                                              |                                      |                          |
|   | <b>216 12 01</b> IP68 CONNECTION KIT | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>216 12 02</b> IP68 CONNECTOR 3P   | <input type="checkbox"/> |

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>232 10 00 N</b> KAP KIX N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>232 10 03 N</b> HONEYCOMB KIX N | <input type="checkbox"/> |

Notes: