





## KIX II PIN 24V 93030

13531 9320 N

DISPONIBILE IN  
**ALU GRIGIO** 13531 9320 A  
**ANTRACITE** 13531 9320 N  
**VERDE PINO** 13531 9320 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                                                                                                                        |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento A superfice                                                                                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP65                                                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK03                                                                                                                                           |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 1.2                                                                                                                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 180° girevole, 360° rotazione                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                                |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 24V-DC                                                                                                                                         |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | non dimmerabile                                                                                                                                |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                                                                                                                              |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                                                                                                       |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm                                                                                               |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                                                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                                                                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                                                                                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                                                                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 644lm // 6,7W // 96lm/W                                                                                                                        |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opzioni







CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

### Accessori

KAP KIX  
 HONEYCOMB KIX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13531\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE



| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                                         | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 24 150</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div>                                                                                                                                                                                                     | <div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div> <div>Dimensione del foro (mm): 75</div> | 21 <input type="text"/>       |
| <div><div></div><div><b>21012 0160</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</div></div>                                                                                                                                                                                                        | <div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div> <div>Dimensione del foro (mm): 55</div> | 3 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>21012 0171</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 61</div>          | 8 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 70</div>          | 12 <input type="text"/>       |
| <div><div></div><div><b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 70</div>          | 17 <input type="text"/>       |
| Apparecchiature di controllo varie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                               |
| <div><div></div><div><b>21032 0320</b> AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)</div></div>                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | <input type="text"/>          |

# DELTALIGHT


## KIX II PIN 24V 93030

13531 9320 N

### Componenti stagni per il collegamento elettrico

|                                                                                   |                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>216 12 00</b> CBOX                | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 142 x 142                                               |                                      |                          |
|   | <b>216 12 01</b> IP68 CONNECTION KIT | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>216 12 02</b> IP68 CONNECTOR 3P   | <input type="checkbox"/> |

### Accessori ottici

|                                                                                    |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>232 10 00 N</b> KAP KIX N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>232 10 03 N</b> HONEYCOMB KIX N | <input type="checkbox"/> |

Notes: