
DELTALIGHT




KIX II PIN 24V 93030

АРТИКУЛ 13531 9320 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13531 9320 A
АНТРАЦИТ 13531 9320 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13531 9320 PGR





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	644lm // 6,7W // 96lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Аксессуары

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93030

13531 9320 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **13531_XXX0_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70

Различное контрольное оборудование




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93030


13531 9320 N

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Светопреломляющие устройства



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: