



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 940

31635 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31635 9400 B

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|--|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 2.4 |
| INFORMATIONS | INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques | |
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | non dimmable |
| CLASSE D'ÉNERGIE | D |
| CERTIFICATS | EPD, RCM |
| Info Source lumineuse | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | DOWN: LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6062lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 6062lm // 38,8W // 160lm/W UP: 4552lm // 30,2W // 151lm/W |

Notes: