
DELTALIGHT




INFORM R4 C DOWN 92748

PRODUCTREFERENTIE 26825 9220 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26825 9220 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26825 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26825 9220 FG-B
WIT-ZWART 26825 9220 W-B
WIT-WIT 26825 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)
INFORM R POWERBOX D DIM5

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26825_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 92748

26825 9220 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



26810 0015 B INFORM R POWERBOX D DIM5 B 1 ☐

Dimtype: DALI

26810 0015 W INFORM R POWERBOX D DIM5 W 1 ☐

LED voedingen

armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 92748


26825 9220 W-B



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B


204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B



204 00 100 W COVERSET R 100 W





204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

INFORM R4 C DOWN 92748


26825 9220 W-B

	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.
		Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B
		Uitsparingsmaat (mm): 27
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.
		Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 92748

26825 9220 W-B



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: