
DELTALIGHT




# PARTOU FLAT OK 92736 S1

**PRODUCTREFERENTIE** 25220 9220 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 25220 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 25220 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 25220 9220 FG
**WIT** 25220 9220 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 76 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 55 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | min.5 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 20° zwenkbaar |
| **INFO** | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 497lm // 6,7W // 75lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Opties**

PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25220_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# PARTOU FLAT OK 92736 S1


25220 9220 B

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### LED voedingen

### # armaturen


# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**

DELTALIGHT

# PARTOU FLAT OK 92736 S1


25220 9220 B




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**300 90 108 U** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 47**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**





**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**

## Pleisterkits




**202 11 19** PLASTERKIT 101

**Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180**

Notes:

## PARTOU FLAT OK 92736 S1

25220 9220 B