



PARTOU FLAT OK 92736 SI

25220 9220 B



DISPONIBLE EN

NOIR 25220 9220 B

FLEMISH BRONZE 25220 9220 FBR

FLEMISH GOLD 25220 9220 FG

BLANC 25220 9220 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	55
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 20° inclinable
INFORMATIONS	LENS FL-36° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	497lm // 6,7W // 75lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Références optionnelles

PLASTERKIT 101


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25220_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimension de découpe (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

les alimentations led








de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.

PARTOU FLAT OK 92736 S1

25220 9220 B

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 47			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			

les plaques au plâtre

	202 11 19 PLASTERKIT 101		☐
Dimension de découpe (mm): 80 x 180			

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 92736 S1

25220 9220 B