
DELTALIGHT




PARTOU FLAT OK 92736 S1

REFERENCIA 25220 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 25220 9220 B
FLEMISH BRONZE 25220 9220 FBR
FLEMISH GOLD 25220 9220 FG
BLANCO 25220 9220 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	55
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio
INFORMACIÓN	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	497lm // 6,7W // 75lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opción

PLASTERKIT 101

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **25220_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 92736 S1


25220 9220 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Stretched ceiling**	-	

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 92736 S1


25220 9220 B



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40



300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 47



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60

Kits de yeso



202 11 19 PLASTERKIT 101

Dimensión de corte (mm): 80 x 180

Notes:

PARTOU FLAT OK 92736 S1

25220 9220 B