



FRAX S SUPERSPOT 93008



26101 9310 A

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 26101 9310 A

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26101 9310 FBRX

ANTHRACITE 26101 9310 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	3 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 721lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	721lm // 6W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	642lm // 6,9W // 93lm/W

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Accessoires

FRAX S KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26101_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: