
DELTALIGHT




SUPERLOOP HC 170 SBL 927

RÉFÉRENCE 321 117 92 W

DISPONIBLE EN
NOIR 321 117 92 B
FLEMISH BRONZE 321 117 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 117 92 FG
BLANC 321 117 92 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	5685lm // 82W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **321_X17_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐



321 55 312 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 B 1 ☐


Type de gradation: DALI

321 55 312 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 W 1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 927


321 117 92 W



321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W — 1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI


20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 80



300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 80








21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

SUPERLOOP HC 170 SBL 927


321 117 92 W

les sets pour recouvrement plafond



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERLOOP HC 170 SBL 927



321 117 92 W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Dimension de découpe (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Dimension de découpe (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W

Notes: