



## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 BRG-B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 24125 9320 B-B

**ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ** 24125 9320 BRA-B

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ** 24125 9320 BRAT-B

**GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ** 24125 9320 BRCU-B

**GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ** 24125 9320 BRG-B

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ** 24125 9320 BROB-B

**FLEMISH BRONZE-SCHWARZ** 24125 9320 FBR-B



**FLEMISH GOLD-SCHWARZ** 24125 9320 FG-B

**VOLLWEISS** 24125 9320 FW

**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 24125 9320 GC-B

**KLAVIER SCHWARZ-SCHWARZ** 24125 9320 PB-B

**WEISS-WEISS** 24125 9320 W-W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                    |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 43                                              |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40                                                     |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | D                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, LCA                                     |

| Lichtquelle Info                  |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                       |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                     |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24125\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

SPY 39 CLIP 93020







24125 9320 BRG-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                  | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                                | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 BRG-B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 BRG-B




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt

**Ausschnittmaß (mm):** 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 30


### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 BRG-B

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL




### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### ZOOVER 4CLIP


Erhältliche Farben




**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5



**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: