
DELTALIGHT




# M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

**RÉFÉRENCE** 24451 9030 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 24451 9030 B
**FLEMISH BRONZE** 24451 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 24451 9030 FG
**COULEUR OR** 24451 9030 GC
**BLANC** 24451 9030 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 664lm // 11,7W // 57lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 W

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24451_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### SMART 48

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Type de gradation: non dimmable**


# M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**


## modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

# M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 W

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W


## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°





**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SPLITLINE M52 profile

### Couleurs disponibles





**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL


24451 9030 W




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: