



INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-FG



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25570 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25570 9320 B-FG

WIT-ZWART 25570 9320 W-B

WIT-WIT 25570 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3,2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4630lm // 33,4W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4042lm // 38,4W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W


Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25570_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-FG


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W

1



25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B


1

Dimtype: DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W

1


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W






204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO



DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-FG

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Ophang toebehoren

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27		

15225 0340 W SUSPENSION ST W

328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: