
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

RIFERIMENTO PRODOTTO 32111 9200 BRBB

DISPONIBILE IN
NERO 32111 9200 B
ALU SPAZZOLATO 32111 9200 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 32111 9200 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32111 9200 BRBB
RAME SPAZZOLATO 32111 9200 BRCU
ORO SPAZZOLATO 32111 9200 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32111 9200 BROB
CREMA 32111 9200 CR
NERO PIANOFORTE 32111 9200 PB
BIANCO 32111 9200 W



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	xxxx
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
SDMC	SDCM2 SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT


DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

32111 9200 BRBB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32111_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75

Notes: