



BOXY L HE 92740 DIM8

10747 9238 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 10747 9238 B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 10747 9238 B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 10747 9238 B-FG

WIT-WIT 10747 9238 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	905lm // 6W // 150lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	763lm // 6,9W // 111lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10747_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY L HE 92740 DIM8

10747 9238 W-W

Notes: