



BOXY L HE 92740 DIM8

10747 9238 W-W



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10747 9238 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10747 9238 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10747 9238 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10747 9238 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	763lm // 6,9W // 111lm/W
Uwagi	

High Efficacy : > 100lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10747_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY L HE 92740 DIM8

10747 9238 W-W

Notes: