
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

RÉFÉRENCE 100013 9310 B-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100013 9310 B-B
NOIR-BLANC 100013 9310 B-W
BLANC-NOIR 100013 9310 W-B
BLANC-BLANC 100013 9310 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	400lm // 4,3W // 93lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Références obligatoires

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100013_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Stucanet**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Concrete**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Concrete + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Lintel + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Hollow-core slab**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 B-W



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | - | -

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | - | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 B-W



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 48



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | - | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | - | -

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12) | 13(9)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 48




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 B-W



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30


kit pour installation béton



202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Dimension de découpe (mm): 160 x 160

kit de montage



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Dimension de découpe (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


Dimension de découpe (mm): 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 B-W

kit de montage plafond tendu



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Notes: