



MINIGRID ON 350 93050 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO

100046 9338 W-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100046 9338 B-B

NERO-BIANCO 100046 9338 B-W

BIANCO-NERO 100046 9338 W-B

BIANCO-BIANCO 100046 9338 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	3 x REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E


Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2629lm // 29,7W // 89lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100046_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: