





FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 DIM5

26025 9215 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 26025 9215 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Palo Montaggio pale
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm ² 6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX M KAP


FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 DIM5

26025 9215 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26025_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: