
DELTALIGHT




ENTERO RD-M X TW 96518

PRODUCTREFERENTIE 28445 9010 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28445 9010 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 28445 9010 FBRX
VOLLEDIG WIT 28445 9010 FW
ANTRACIET 28445 9010 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 92
INBOUWDIEPTE (MM)	140
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	0.46
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	660lm // 10,4W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opties

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B

ENTERO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28445_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85


Licht veranderende onderdelen




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS




28500 0100 ENTERO M GLASS SBL



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes:

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B