DELTALIGHT



# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19436 9030 BRAT

DISPONIBILE IN
**NERO** 19436 9030 B
**ALU SPAZZOLATO** 19436 9030 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19436 9030 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19436 9030 BRBB
**RAME SPAZZOLATO** 19436 9030 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 19436 9030 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19436 9030 BROB
**CREMA** 19436 9030 CR
**FLEMISH BRONZE** 19436 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 19436 9030 FG
**ORO COLORATO** 19436 9030 GC
**NERO PIANOFORTE** 19436 9030 PB
**BIANCO** 19436 9030 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - Ø KIT |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 95 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 792lm // 12W // 68lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101

# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19436_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRAT

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## Alimentatore per led

## # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 3(3)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**

# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRAT




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 5(3)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRAT




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## Kit di montaggio




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 105**

## Kit di montaggio - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

**Dimensione del foro (mm): 168**

## Kit di montaggio - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

**Dimensione del foro (mm): 135**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRAT

## Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimensione del foro (mm): 168**

## Kit di montaggio - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimensione del foro (mm): 135**

## Kit di montaggio - no air




**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Dimensione del foro (mm): 168**

Notes: