
DELTALIGHT




# ENTERO RD-M X TW 96518

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 28445 9010 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 28445 9010 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 28445 9010 FBRX
**COMPLETAMENTE BIANCO** 28445 9010 FW
**ANTRACITE** 28445 9010 N




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 92 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 140 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.16 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP65 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK06 |
| **PESO (KG)** | 0.46 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 20° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 660lm // 10,4W // 64lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

**Opzioni**

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

**Accessori**

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B

ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28445_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | - | |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


**Corrente min. | Corrente max.**

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2


**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 85**


## Accessori ottici




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS



**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS




**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

## Mounting set S2



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes:

## ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 B