





MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

27929 9300 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 27929 9300 B

BLANCO 27929 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27929_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

27929 9300 B

Notes: