





MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

27929 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 27929 9300 B
BIANCO 27929 9300 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.1
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27929_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

27929 9300 B

Notes: