





MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

ODNIESIENIE 27929 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 27929 9300 B
BIAŁY 27929 9300 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27929_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930

27929 9300 B

Notes: