



LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

REFERENZEN

30828 9325 A

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU 30828 9325 A

SCHWARZ 30828 9325 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30828 9325 FBRX

ANTHRAZIT 30828 9325 N

WEISS 30828 9325 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
INFORMATION	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1048lm // 16,6W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

171 38 63 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	5	
--	---	-------------

Befestigungskomponenten	
30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	
28 42 100 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	
28 42 200 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: