



## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

### RIFERIMENTO PRODOTTO

30828 9325 A

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30828 9325 A

**NERO** 30828 9325 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30828 9325 FBRX

**ANTRACITE** 30828 9325 N

**BIANCO** 30828 9325 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                               |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP67                                                                                  |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK07                                                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 1                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 8 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 25°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1048lm // 16,6W // 63lm/W                            |

### Requisiti

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 A

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

## Alimentatore per led

## # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.


**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

## Componenti per il fissaggio

**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5

30828 9325 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: